



► Serie 2600


Centrífugas analógicas de acero pintado al horno con tapa de metacrilato abatible y dispositivo de seguridad al abrir la tapa. Están equipadas con interruptor de encendido y testigo luminoso, regulación de velocidad por posiciones y temporizador regulable hasta 30 minutos para desconexión automática y conexión continua.

1 | Cabezal angular y control analógico de parámetros

- 2 | Carcasa de acero pintada al horno
3 | Regulación de velocidad por posiciones
4 | Motor de suspensión elástica, sin escobillas.
5 | Interruptor de seguridad en tapa.



REF. GBC001



Detalle cabezal



REF. GBC002; GBC003



Detalle cabezal

Referencia	GBC001	GBC002	GBC003
Serie	2650	2690	2690/5
Modo de trabajo		Continuo o temporizador	
Capacidad	12x15 mL	12x15 mL	16x5 mL
Máxima FCR	2147 g	3130 g	3130 g
Temporizador	1-30 min	1-30 min	1-30 min
Rango velocidad	500-4000 RPM	500-5000 RPM	500-5000 RPM
Regulación de velocidad		Intervalos de 500 RPM	
Dimensiones	29x36x27 cm	41x38x38 cm	41x38x38 cm
Peso	15 kg	15 kg	15 kg